



# Biokiller

Speciale detergente antimuffa ad ampio spettro d'azione

## Descrizione del Prodotto

<b>Campi di Applicazione:</b>	Speciale detergente antimuffa ad ampio spettro d'azione. Pronto all'uso, viene impiegato nella pulizia di pareti interne contaminate da muffe e alghe, anche nelle condizioni più critiche di contaminazione. Grazie alla sua speciale composizione protegge e combatte la crescita delle muffe in modo radicale.	
<b>Proprietà del Prodotto:</b>	Prevenzione antimuffa Facilità applicativa Spray	
<b>Confezioni:</b>	Imballo da 1 litro – 0,5 litri	
<b>Codice prodotto:</b>	920300..	
<b>Colore:</b>	Liquido trasparente	
<b>Opacità:</b>	N.D.	
<b>Stoccaggio:</b>	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Il prodotto deve essere tenuto ad una temperatura compresa tra +8°C e +30°C, al riparo dal gelo, piogge, raggi solari e nelle confezioni originali ben sigillate. Nelle confezioni originali sigillate il prodotto è garantito per un anno dalla data di produzione	
<b>Dati Tecnici:</b>	Composizione:	Detergente a base di speciali sostanze organiche.
	Peso Specifico:	C.a. 0,980 gr/ml
	Punto di Infiammabilità:	> 21° C
	C.O.V.	< 30 gr/lit
	Diffusione del Vapore:	0
	Spessore del Film secco:	± 0 µm
	Resa prodotto:	8-10 mq/lit per mano, in base al supporto
	Applicazione:	Spruzzo o pennello
	Temperatura di applicazione:	+ 5 °C - + 35 °C
	Tempi di Essiccazione:	Al tatto                      5-8 ore Profondità                    12-24 ore in base alla temperatura ed umidità.
	Stoccaggio:	Temperatura minima + 8°C Temperatura massima + 30°C



# Biokiller

Speciale detergente antimuffa ad ampio spettro d'azione

## Modalità di impiego

<b>Preparazione del supporto:</b>	Tutti i supporti trattati devono essere sani, asciutti, puliti e sgrassati. In caso di vecchie pitture sfarinanti, devono essere rimosse e consolidate con Lux Fix o Bio Fix.  SUPPORTI CON PRESENZA DI MUFFE: applicare il prodotto sull'intera superficie con l'apposito spruzzino o per una maggiore penetrazione con un pennello. Lasciare agire per 5-8 ore. Rimuovere le muffe con una spazzola o una spugna. Applicare una seconda mano di prodotto come sopra descritto. Nelle situazioni più difficili è possibile applicare una terza mano di prodotto. Dopo aver rimosso le muffe lasciare asciugare per circa 24 ore ed applicare una mano di Bio Fix. Attendere minimo 6 - 8 ore prima di procedere con le mani successive di Mascheri BIO WALL o Mascheri THERMO WALL.
<b>Preparazione del prodotto:</b>	Il prodotto è pronto all'uso e non deve essere diluito.
<b>Metodo di applicazione:</b>	Spruzzo o pennello. Applicare due mani di prodotto.
<b>Consumo/Resa:</b>	Circa 8-10 mq/lt. Attenzione, la resa può cambiare a seconda del livello di assorbimento del supporto trattato.
<b>Pulizia degli utensili:</b>	Con acqua, subito dopo l'uso.

## Avvertenze

<b>Indicazioni di pericolo:</b>	Verificare preventivamente la compatibilità con il supporto. Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Areare bene il locale durante l'uso.  Il prodotto è destinato unicamente all'uso di verniciatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali spruzzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosoli. In caso di fortuita indigestione consultare immediatamente il medico. Dopo l'utilizzo non disperdere nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui, quindi deporre nel portarifiuti idoneo. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
<b>Smaltimento:</b>	Riciclare solo contenitori vuoti o puliti. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica